

Paletti Parapedonali Diametro 60 e 48 mm

PALETTI PARAPEDONALI

Produzione:

La produzione dei paletti parapedonali viene eseguita all'interno dei stabilimenti MA.MA. : il taglio del palo, le saldature degli occhielli per catene (Parte Alta) o per lucchetto/canotto (Parte Bassa). La verniciatura è esclusivamente a polvere.

Utilizzo:

E' un dispositivo finalizzato a delimitare e ad impedire la circolazione dei veicoli in determinate aree; grazie anche all'ausilio della catena.

Verniciatura a polvere:

Il processo di verniciatura a polvere della superficie esterna permette una maggiore tenuta nel tempo della colorazione scelta. I Ral si possono determinare in fase di ordinazione. La temperatura di cottura delle polveri è di circa 180°C.

Colore standard:



Rosso Traffico
ral 3020

Optional Colori:



ral 9016 bianco
traffico



ral 1003 giallo
traffico

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni:

Diametro palo 48 e/o 60mm, altezza 120cm, asola per lucchetto parte bassa in versione standard.

- Certificazioni:

CE, EN 12899/1:2007; Dichiarazione di prestazione; Grado acciaio S235JRH; Zincatura a caldo EN10240 GRADO B3.

Optional CANOTTO:

