

VERNICE SPARTITRAFFICO BIANCA

Prodotto:

E' una pittura spartitraffico di nuova generazione a base di resine acriliche, selezionati extender e pigmenti, priva di cloroderivati, cromo e piombo. Con tale prodotto si dà una risposta all'esigenza sempre più pressante, regolamentata per legge, dall'emissione di cloro in atmosfera offrendo all'utilizzatore un prodotto di ottima resistenza agli agenti atmosferici, alta resistenza all'abrasione, buona adesione al manto stradale.

Metodo di Applicazione:

Si applica a spruzzo diluita nella quantità sufficiente perché il prodotto esca bene dall'ugello della pistola, comunque entro un limite del 10% in peso di Diluente per Spartitraffico.

Caratteristiche Tecniche:

- Massa Volumica 1,65 Kg/lt
- Residuo non volatile 66 %
- Viscosità 90 KU
- Contenuto pigmenti e cariche 47.1 %
- Contenuto di biossido di titanio 12 %
- Contenuto di perline 20 %
- Essiccazione:
 - Fuori polvere 1 minuti
 - Al tatto 2 minuti
 - Transitabile 15 minuti
- Resa pratica 2 microm
- Spessore secco per mano 138 microm
- Potere coprente a rapporto di contrasto del 99% 1.25 mq/kg
- Colore Bianco 1100
 - X 0.309
 - Y 0.329



N.B. Conservare il prodotto ben chiuso e in luogo fresco e ventilato. In tali condizioni il prodotto presenta una stabilità di sei mesi.