

VERNICE SPARTITRAFFICO GIALLA

Prodotto:

E' una pittura spartitraffico di nuova generazione a base di resine acriliche, selezionati extender e pigmenti, priva di cloroderivati, cromo e piombo. Con tale prodotto si dà una risposta all'esigenza sempre più pressante, regolamentata per legge, dall'emissione di cloro in atmosfera offrendo all'utilizzatore un prodotto di ottima resistenza agli agenti atmosferici, alta resistenza all'abrasione, buona adesione al manto stradale.

Metodo di Applicazione:

Si applica a spruzzo diluita nella quantità sufficiente perché il prodotto esca bene dall'ugello della pistola, comunque entro un limite del 10% in peso di Diluente per Spartitraffico.

Caratteristiche Tecniche:

- Potere coprente: 0,68 Kg/mq (380 micron umidi)
- Viscosità a 25° C: 91 K.U.
- Tempo di essiccamento al tatto: < 20 min. (ASTM D 711-75)
- Contenuto e tipo di legante: resina alchidica 20% - resina clorocaucciù 2/3%
- Cariche: 45%
- Residuo non volatile: 76%
- Contenuto di solfocromato di piombo: 4%
- Solventi: miscela di esteri, chetoni e idrocarburi aromatici: Benzolo assente
- Stabilità nella confezione: 24 mesi.



N.B. Conservare il prodotto ben chiuso e in luogo fresco e ventilato. In tali condizioni il prodotto presenta una stabilità di sei mesi.